



Voorraadbeschikbaarheid:

Plaat: Lengte: 1000 mm
Breedte: 1000 mm
Dikte: 1,5-12 mm

Bij afname van onbewerkte platen zijn alleen hele karton hoeveelheden leverbaar

Isolatieplaten/strips klantspecifiek bewerkt of gestanst volgens tekening.

Toepassingsgebieden:

- Rolbekleding voor de productie van vlakglas
- afdichtingen

Toepassingen:

- Isolatieplaten
- Isolatieblokken
- Isolatiestrips

Materiaalomschrijving:

De Millboardrange van materialen omvat een zestal kwaliteiten, elk met een specifiek toepassingsgebied. Millboard is een uitgekende combinatie van verschillende klei-soorten en toevoegingen. Door de uitstekende eigenschappen van asbestvrij Millboard zijn langzaam maar zeker de asbesthoudende Millboards vervangen.

Aantal platen per Karton

Dikte (mm)	platen per karton
1,5	65
2	56
2,5	44
3	37
4	28
5	22
6	18
8	14
10	11
12	9

Eigenschappen	Eenheid	MB700	MB900
soortelijk gewicht	g/cm ³	1,00	1,00
treksterkte	MPa	5	5
buigsterkte	MPa	7	6
Elektrische weerstand	$\Omega \times 10^9 / \text{cm}^2$	7,9	4,2
maximale werktemperatuur	°C	1000	1000
warmtegeleidingcoëfficiënt	W/mK	0,12	0,11

The following information corresponds with our current knowledge and indicates our products and possible applications. We cannot give a legally binding guarantee of certain properties or the suitability for a specific application. Existing commercial patents must be observed. A definitive quality guarantee is given in our general conditions of sales. Unless otherwise stated, these values represent averages taken from samples. We reserve the right of technical alterations.